GICOLOR SRL
Sede legale: Viale del Lavoro, 5 - 37040 Arcole (VR)
Sede operativa: Via Tagliamento, 4 - 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)
Tel. +39 0424 560208 - Fax +39 0424 564601

Corporate Social Responsibility

QUALICOAT

GENERALI

TECHNICAL TOOL

Test e Documentazioni Tecniche da Laboratorio

MRK-012-0025

Gicolor S.r.l.

SERIE PICASSO

PICASSO-XXX

Informazioni:

1. INFORMAZIONI TECNICHE
2. PRODOTTI DISPONIBILI A STOCK
3. MATERIALE MARKETING

SERIE PICASSO

Polveri poliuretaniche metallizzate a basso gloss

1. INFORMAZIONI TECNICHE

● **DATI TECNICI**

Tipo di polvere	Poliuretano bassa temperatura
Tipo di finitura	Raggrinzato
Classe di resistenza	Adatto per uso esterno
Resa in superficie/massa	13,1 m^2/Kg
Peso specifico	1,27 ± 0,03 g/cm^3

● **METODI DI APPLICAZIONE E CONDIZIONI DI RETICOLAZIONE**

Polvere disponibile per applicazione elettrostatica corona.

Condizioni di reticolazione:

- 25 minuti a 185°C (temperatura sul pezzo).
- 15 minuti a 190°C (temperatura sul pezzo).
- 10 minuti a 200°C (temperatura sul pezzo).

Spessore di applicazione consigliato 60-80 micron.

L'eventuale utilizzo di polvere di riciclo deve essere effettuato sotto condizioni controllate e ripetitive.

● **PROPRIETÀ MECCANICHE E DI DURATA**

Test	Riferimento standard	Risultato
Buchholz	ISO 2815	ok
Adesione	ISO 2409	nessuna perdita di adesione; ok
Urto 2,5 N*m	ISO 6272	ok
Piegatura	ISO 1519	nessun distacco; ok
Resistenza in atm. salino-acetica	ISO 9227	corrosione <4 mm; ok

● **PACKAGING**

Imballo in cartone peso netto 20 Kg - Disponibili minibox di peso inferiore

2. PRODOTTI DISPONIBILI A STOCK

PICASSO-001	PICASSO-002	PICASSO-003
PICASSO-004	PICASSO-005	PICASSO-006
PICASSO-007	PICASSO-008	

3. MATERIALE MARKETING

Catalogo formato A4
con lamierini

Mazzetta con lamierini

Per ogni confezione da 20 kg di prodotto verrà inviato **GRATUITAMENTE** una copia del **catalogo formato A4 con lamierini** oppure una **mazzetta con 8 lamierini.**
A richiesta è possibile **personalizzare il materiale Marketing.**